



De CLARIMAX® 1200 DM garandeert door de demineralisatie van het vulwater de verwijdering van alle zouten en chloriden. Hierdoor wordt afzetting & corrosie in de CV installatie vermeden.

Het resultaat: Een ideaal vulwater in overeenstemming met de VDI 2035.

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Capaciteit

1.950 Liter (bij inkomende geleidbaarheid van 200µS/cm)

Ingebouwde kwaliteitscontrole + alarmfunctie

Toestel informeert u wanneer het filterpatroon op het einde van de capaciteit zit en wanneer het vervangen dient te worden

Vulwater met 2-voudige preventie


Optimale hardheid – optimale geleidbaarheid

Uitwisselbare filterpatronen

Eenvoudige uitwisseling via quick-lock systeem

AFMETINGEN & PRESTATIES

Referentie	108477
Max. debiet	8,3 ltr/min
Capaciteit bij geleidbaarheid 200 µS/cm	1950 ltr
Afmetingen (B x D x H)	300 x 400 x 550 mm
Gewicht	21,5 kg
Maximale levensduur patroon	4 jaar



1. Voorfiltratie
Sediment wordt verwijderd

2. Hardheidscorrectie
Totaalhardheid wordt verlaagd en kalkafzetting wordt vermeden

3. Fijnfiltratie
Sediment groter dan 10 µm wordt tegengehouden

