

VERCALO PLUS ONTKLEURINGSFILTER



aangewezen voor
zware
vervuiling

Water dat via platte daken (EPDM, roofing,...) wordt opgevangen, heeft vaak een sterke verkleuring. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door een diepe organische verontreiniging die niet verwijderd kan worden met de klassieke actief-kool filter. Ionenuitwisseling met sterke ontkleuringsharsen is hiervoor vaak de enige oplossing.

Het is aanbevolen om eerst de testfilter te installeren voor test bij kleine debieten.

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Tijdgestuurde spoeling

De filter spoelt zichzelf periodiek schoon. In functie van het verbruik en de vervuiling (vaak seizoensgebonden) kan de eindklant dit interval zelf aanpassen om het waterverbruik tot een minimum te herleiden. Het standaard interval is 1x per week.

Programmeerbaar spoelingsuur

Toestel wordt geprogrammeerd om te spoelen op het ideale moment (= wanneer er geen waterverbruik is).

Regeneratie met klassiek zout

De regeneratie van het toestel gebeurt met klassiek onthardingszout.

UV

Dankzij de uitbreiding met een UV-lamp kan regenwater zelfs worden ingezet voor het baden en douchen.

AFMETINGEN & PRESTATIES

Referentie	400097	
Servicedebiet	15ltr/min*	
Filtratie	Zand + Roestdeeltjes	✗
	Vuildeeltjes	✓
	Geur, kleur, smaak & chloor	✓
	Bacteriën	optioneel (ref 101749)
Werkingsdruk	1,4 - 8 bar	
Werkings temperatuur	2 - 48 °c	
Zoutverbruik per spoeling	5 kg	
Afmetingen (B x D x H)	320 x 520 x 1190 mm	

*debiet sterk afhankelijk van de effectieve verontreiniging.
Grotere systemen beschikbaar op aanvraag



Optionele UV-lamp ter behandeling bacteriën

